

## 6+6 ROTOPACK PESADORA ULTRADELICADA CON ESTACIÓN DE ENVASADO



**PRECISA  
SÚPER VERSÁTIL**



**ULTRA-DELICADA  
LAVABLE (IP65)**

- Pesadora combinatoria ultradelicada de cargamento manual, apta a la **preparación de dosis según un peso preestablecido** (y nunca inferior). Los productos son posicionados por los operadores sobre **las cintas de pre-carga** (opcionales, pensadas para maximizar las prestaciones) o directamente sobre las cintas balanza con la ayuda de **luces que indican la cantidad de producto idónea**. Por tanto, el ordenador calcula la mejor combinación disponible y compone la dosis. Los productos pasan pues de la balanza a la cinta central y son evacuados sin caer desde altura.
- Equipada con **funciones smart** programables desde el panel de control táctil.
- **De muy alta ingeniería**: la estructura es sólida y construida con tecnologías de vanguardia y componentes de muy alto nivel. Las **cintas balanza** son **removibles** en pocos segundos **sin utilizar herramientas** y cada parte es fácilmente accesible para la manutención, sin perjudicar la seguridad del operador.
- **Super versátil**: extremadamente compacta, por lo tanto apta a espacios pequeños, es fácil de mover gracias a las ruedas y a las ranuras para carga / descarga. Ampliamente configurable, pues, **puede adaptarse a cualquier planta existente**, puede combinarse con numerosos dispositivos (por ejemplo cintas y tolvas) y máquinas para el envasado (**enmalladoras, flow pack, stretch**). Todo esto hace 6+6 indicada para diferentes tipos de productos y sectores.
- **Retorno económico garantizado en tiempos breves**: el **peso excedente es reducido al mínimo**, así que 6+6 es particularmente **indicada para productos premium**. Además, gracias a los materiales utilizados no sujetos a desgaste, la máquina mantendrá su valor en el tiempo. Pues, no necesita de aire comprimido, por lo que no hay desperdicio energético. Los **costes de manutención** también serán extremadamente **bajos**. 6+6, por fin, disfruta de las ventajas fiscales de la **Industria 4.0**.
- **Idónea al contacto con alimentos**, según las normativas europeas.
- **Particularmente fácil por lavar**: totalmente construida en **acero inoxidable AISI 304** y polímeros, gracias a su clasificación **IP65**, puede lavarse completamente con agua, sin remover partes. El cableado eléctrico integrado facilita ulteriormente el saneamiento.
- La pesadora ha sido diseñada para combinarse con la innovadora **estación de envasado manual Rotopack**. Gracias a su conformación circular, Rotopack **necesita muy poco espacio**. El movimiento rotatorio intermitente garantiza un proceso de producción ordenado (y consecuentemente más eficaz) y más constante. Cada operador maneja sólo el sector posicionado frente a sí y se ocupa de una fase específica del relleno. El número de operadores, por tanto, dependerá del número de fases necesarias para completar cada envase. Este sistema asegura diferentes ventajas: la simplicidad de la acción que el operador tiene que llevar a cabo, hace el **trabajo meno desgastador**. Además, el operador tiene el tiempo de **controlar la calidad del producto**. Por último, el procesamiento manual permite utilizar **cestas de todos tipos**, incluso las no desapilables automáticamente.
- Ideal para: productos en racimos (como tomates y uvas), de hoja (por ejemplo, repollos y hierbas aromáticas), de forma alargada (calabacines, espárragos, cebollitas, puerros, etc.) y frutas y verduras en general, incluyendo las de

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.

Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia

+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

**REV**  
packaging solutions

## 6+6 ROTOPACK PESADORA ULTRADELICADA CON ESTACIÓN DE ENVASADO

gran tamaño (como pimientos), pero también carne, pescado, alimentos para mascotas y todo lo que pueda contenerse en las balanzas, ya sea fresco, congelado, mojado, deshidratado, pegajoso o al vacío.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel de control táctil de colores 7"
- Nueva interfaz gráfica intuitiva R-Touch con estadísticas de producción exportables y visualizables remotamente
- Cinta de salida delicada con ajuste de la velocidad desde receta
- Función de Conteo+Peso (tramite peso medio del producto)
- Función de ajuste balance Velocidad / Precisión
- Modalidad de trabajo en Gramos (g) / Libras (lb)
- Verifica del sobrepeso con señalización acústica
- Cinta de salida con 3 modalidades: sincronizada con las balanzas, en movimiento, estática
- 12 cintas balanza
- Clasificación IP65
- División de cada balanza: 1 g ( $\pm$  1 g)
- Panel eléctrico inclinado sobre ruedas en acero pintado IP65
- Largura máxima producto: 320 mm
- Potencialidad teórica: más de 40 dosis/min. (en función de la habilidad de los operadores, del tipo de producto y de la precisión y peso programados)

### OPCIONALES

- 12 cintas de precarga de alimentación balanzas
- Robot delta o cobot (robot colaborativo) para alimentación balanzas
- Cinta central de selección y alimentación producto
- Sistema de descarga personalizado (alternativamente a Rotopack)
- Rellenadora automática de cestas (alternativamente a Rotopack)
- Desapilador automático de cestas
- Teleasistencia Easy Remote
- Integración en sistemas SCADA
- Interconexión 4.0

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.

Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia

+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

